



J.O. NOËL  
HOULE & FILS

## Mode d'emploi pour l'entretien avec l'huile danoise

L'entretien avec l'huile danoise se fait en cinq (5) étapes :

1. Bien nettoyer la surface avec un savon nettoyant neutre, puis laissez sécher 8 heures. Advenant le cas où vous avez du grain qui lève sur votre comptoir, utilisez un papier sablé 220 grit pour faire un léger sablage.
2. À l'aide d'un pinceau, enduire d'une mince couche la surface avec l'huile danoise. Laissez reposer 20 minutes.
3. À l'aide d'un chiffon sec non pelucheux, polir la surface jusqu'à ce que vous ayez enlevé le surplus et laissez l'huile sécher pendant 24 heures.
4. Refaire les étapes 2 et 3 à une ou deux reprises, selon le besoin.
5. Ne pas exposer à l'eau pendant 48 heures.

### ATTENTION

- Les chiffons utilisés pour l'entretien devront être trempés dans l'eau avant d'être jetés à cause du risque d'auto-combustion.
- Les contenants chauds peuvent causer des brûlures et une délamination du comptoir.
- Les contenants humides peuvent causer des cernes (taches avec la forme du contenant). Ceux-ci sont faciles à réparer ; il suffit de reprendre les étapes 1 à 4.
- Les objets laissés à long terme sur votre surface peuvent créer des décolorations dues au fait que l'huile ne filtre pas les rayons UV.

Pour de plus amples informations,  
vous pouvez nous joindre 1 800 565-6273